



GHIACCIO IN CUBETTI PIENI
COMPACT ICE CUBES
GLAÇONS COMPACTS
KOMPACTEN EISWÜRFELN
CUBITOS COMPACTOS



C 25




C 35



C 50



C 50 MAX

MODELLO	C25A	C25W	C35A	C35W	C50A	C50W	C50A MAX	C50W MAX
Produzione Kg. 24/h - Production Kg. 24/h. Produktion Kg. 24/h. - Tagesleistung Kg. 24/h. Producción Kg. 24/h.	25	25	35	35	50	50	50	50
Cubetti/ciclo - Cubes/cycle Glaçons/cycle - Würfel/cycle Cubitos/ciclo	20		36		36		36	
Capacità deposito kg. - Storage capacity kg. Capacité de dépôt kg. - Vorratbehälter kg. Almacen kg.	9		20		20		25	
Dimensioni nette mm. - Peso netto kg. Net dimensions mm. - Net weight kg. Dimensions nettes mm. - Poids net kg. Nettoabmessungen mm. - Nettogewicht kg. Dimensiones netas mm. - Peso neto kg.								
Dimensioni lorde mm. - Peso lordo kg. Gross dimensions mm. - Gross weight kg. Dimensions brutes mm. - Poids brut kg. Bruttoabmessungen mm. - Bruttogewicht kg. Dimensiones brutas mm. - Peso bruto kg.	vol. m ³ 0,17 Kg. 33 	vol. m ³ 0,29 Kg. 44 	vol. m ³ 0,29 Kg. 44 	vol. m ³ 0,29 Kg. 45 				
Potenza installata W - Installed Power W Puissance installée W - Verfügbare Leistung W Potencia instalada W.	400 W	400 W	600 W	600 W				
Tensione standard 230-50-1 - Standard voltage 230-50-1 - Tension standard 230-50-1 - Standardspannung 230-50-1 - Standard voltajes 230-50-1 Tensione speciale a richiesta - Special tension on request - Tension particulière sur demande - Andere Anschlußspannungen auf Anfrage - Otros tensiones bajo pedido								

L'indice massimo di produzione è riferito ad una temperatura ambiente di 15° C. e temperatura acqua a 10° C.
Maximum production is based on a 15° C. ambient temperature and 10° C. water temperature.
L'index maximum de production est référé à une température ambiante de 15° C. et température de l'eau à 10° C.
Legeleistung bei Raumtemperatur 15° C. und Wassertemperatur 10° C.
Producción por a temperatura ambiente de 15° C. e temperatura de agua 10° C.

CARATTERISTICHE TECNICHE	TECHNICAL DATA	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
- Corrosione in acciaio inox AISI 304 - Consumi energetici e d'acqua ridotti - Raffreddamento ad aria o ad acqua - Dimensioni di ingombro ridotte - Gas refrigerante ecologico R404A - Entrata acqua 3/4" - Scarico acqua Ø 20 mm - Pompa speciale	- Stainless steel bodywork AISI 304 - Reduced energy and water consumption - Air or water cooling - Reduced dimensions - Ecological cooling gas R404A - Water inlet 3/4" - Water outlet Ø 20 mm. - Special pump	- Corrosion en acier inoxydable AISI 304 - Consommations énergétiques et d'eau réduites - Réfrigérissement à air ou à eau - Dimensions réduites - Réfrigérant gaz écologique R404A - Entrée de l'eau 3/4" - Ecoulement de l'eau Ø 20 mm. - Pompe spéciale	- Edelstahl Gehäuse AISI 304 - Reduzierter Energie- und Wasserverbrauch - Luft oder Wasserkühlung - Reduzierte Ausmaße - Kühlgas R404A - Wasserzulauf 3/4" - Wasserablauf Ø 20 mm. - Spezielle Pumpe	- Corrosión de acero inoxidable AISI 304 - Consumo reducido de energía y agua - Refrigeración por aire y agua - Espacio mínimo necesario reducido - Gas refrigerante ecológico R404A - Entrada de agua 3/4" - Descarga agua Ø 20 mm. - Bomba especial