




GHIACCIO IN CUBETTI PIENI
COMPACT ICE CUBES
GLAÇONS COMPACTS
KOMPACTEN EISWÜRFELN
CUBITOS COMPACTOS



C 65 - C 90



C 130 - C 160

MODELLO	C65A	C65W	C90A	C90W	C130A	C130W	C160A	C160W
Produzione Kg. 24/h. - Production Kg. 24/h. Produktion Kg. 24/h. - Tagesleistung Kg. 24/h. Producción Kg. 24/h.	65	65	90	90	130	130	160	160
Cubetti/ciclo - Cubes/cycle Glacés/cycle - Würfel/cyclos Cubitos/ciclo	90		90		126		126	
Capacità deposito kg. - Storage capacity kg. Capacité de dépôt kg. - Vorratbehälter kg. Almacen kg.	45		45		95		95	
Dimensioni nette mm. - Peso netto kg. Net dimensions mm. - Net weight kg. Dimensions nettes mm. - Poids net kg. Nettoabmessungen mm. - Nettogewicht kg. Dimensiones netas mm. - Peso neto kg.	Kg. 75 	Kg. 75 	Kg. 115 	Kg. 115 				
Dimensioni lorde mm. - Peso lordo kg. Gross dimensions mm. - Gross weight kg. Dimensions brutes mm. - Poids brut kg. Bruttoabmessungen mm. - Bruttogewicht kg. Dimensiones brutas mm. - Peso bruto kg.	vol. m ³ . 0,62 Kg. 85 	vol. m ³ . 0,62 Kg. 85 	vol. m ³ . 0,99 Kg. 125 	vol. m ³ . 0,99 Kg. 125 				
Potenza installata W - Installed Power W Puissance installée W - Verfügbare Leistung W Potencia instalada W.	750 W		850 W		1050 W		1400 W	
Tensione standard 230-50-T - Standard voltage 230-50-T - Tension standard 230-50-T - Standardspannung 230-50-T - Standard voltajes 230-50-T Tensione speciale a richiesta - Special tension on request - Tension particulière sur demande - Andere Anschlußspannungen auf Anfrage - Otros tension bajo pedido								

L'indice massimo di produzione è riferito ad una temperatura ambiente di 15° C. e temperatura acqua a 10° C.
Maximum production is based on a 15° C. ambient temperature and 10° C. water temperature.
L'indice maximum de production est relatif à une température ambiante de 15° C. et température de l'eau à 10° C.
Legeleistung bei Raumtemperatur 15° C. und Wassertemperatur 10° C.
Producción por a temperatura ambiente de 15° C. o temperatura de agua 10° C.

CARATTERISTICHE TECNICHE	TECHNICAL DATA	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
- Carrozzeria in acciaio inox Aisi 304 - Consumi energetici e d'acqua ridotti - Raffreddamento ad aria o ad acqua - Gas refrigerante ecologico R404A - Entrata acqua 3/4" - Scarico acqua Ø 20 mm - Pompa speciale	- Stainless steel bodywork Aisi 304 - Reduced energy and water consumption - Air or water cooling - Ecological cooling gas R404A - Water inlet 3/4" - Water outlet Ø 20 mm. - Special pump	- Carrozzeria en acier inoxydable Aisi 304 - Consommations énergétiques et d'eau réduites - Refroidissement à air ou à eau - Refrigerant gaz écologique R404A - Entrée de l'eau 3/4" - Ecoulement de l'eau Ø 20 mm. - Pompe spéciale	- Edelstahl Gehäuse Aisi 304 - Reduzierter Energie- und Wasserverbrauch - Luft oder Wasserkühlung - Reduzierte Ausmaße - Kühlgas R404A - Wasseranlauf 3/4" - Wasserablauf Ø 20 mm. - Spezielle Pumpe	- Carrocería de acero inoxidable Aisi 304 - Consumo reducido de energía y agua - Refrigeración por aire y agua - Gas refrigerante ecológico R404A - Entrada de agua 3/4" - Descarga agua Ø 20 mm. - Bomba especial