



GHIACCIO IN SCAGLIE GRANULARI
FLAKE ICE
GLACE EN GRAINS
FLOCKENEIS
HIELO TRITURADO



SB 90



SB 155



SB 135



SB 230

MODELLO	SB90A	SB90W	SB135A	SB135W	SB155A	SB155W	SB230A	SB230W
Produzione Kg. 24/h-Production Kg. 24/h. Production Kg. 24/h.-Tagesleistung Kg. 24/h. Production Kg. 24/h.	100	110	130	135	150	160	220	230
Capacità deposito kg.-Storage capacity kg. Capacité de dépôt kg.-Vorratbehälter kg. Almacen kg.	20		45		95		95	
Dimensioni nette mm. - Peso netto kg. Net dimensions mm. - Net weight kg. Dimensions nettes mm. - Poids net kg. Nettoabmessungen mm. - Nettogewicht kg. Dimensiones netas mm. - Peso neto kg.	 Kg. 41	 Kg. 75	 Kg. 115	 Kg. 115				
Dimensioni lordo mm. - Peso lordo kg. Gross dimensions mm. - Gross weight kg. Dimensions brutes mm. - Poids brut kg. Bruttoabmessungen mm. - Bruttogewicht kg. Dimensiones brutas mm. - Peso bruto kg.	vol. m ³ 0,31 Kg. 59 	vol. m ³ 0,62 Kg. 85 	vol. m ³ 0,99 Kg. 130 	vol. m ³ 0,99 Kg. 130 				
Potenza installata W - Installed Power W Puissance installée W - Verfügbare Leistung W Potencia instalada W.	620 W		800W		960W		1200W	

Tensione standard 230-50-1 - Standard voltage 230-50-1 - Tension standard 230-50-1 - Standardspannung 230-50-1 - Standard voltajes 230-50-1
Tensione speciale a richiesta - Special tension on request - Tension particulière sur demande - Andere Anschlußspannungen auf Anfrage - Otros tension bajo pedido

L'indice massimo di produzione è riferito ad una temperatura ambiente di 15° C. e temperatura acqua a 10° C.
Maximum production is based on 15° C. ambient temperature and 10° C. water temperature.
L'indice maximum de production est référé à une température ambiante de 15° C. et température de l'eau à 10° C.
Tagesleistung bei Raumtemperatur 15° C. und Wassertemperatur 10° C.
Produktion bei Raumtemperatur 15° C. e temperatura de agua 10° C.

CARATTERISTICHE TECNICHE	TECHNICAL DATA	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
- Corrosione in acciaio inox Aisi 304 - Consumi energetici e d'acqua ridotti - Sono disponibili con condensazione ad aria o ad acqua - Nessun problema con il calcare - Il compressore è di tipo ermetico - Gas refrigerante ecologico R404A - Controllo meccanico e magnetico di livello ghiaccio - Entrata acqua 3/4" - Scarico acqua Ø 20 mm.	- Stainless steel body work Aisi 304 - Reduced energy and water consumption - Are available with air or water condensation - No limestone problems - Compressor is of a hermetic kind - R404A ecological refrigerator gas - Mechanic and magnetic check of ice level - Water inlet 3/4" - Water outlet Ø 20 mm.	- Corrosion en acier inoxydable Aisi 304 - Consommations d'énergie et d'eau réduites - Sont disponibles avec condensation par air ou par eau - Pas de problèmes avec le calcaire - Le compresseur est de type hermétique - Le gaz réfrigérant écologique R404A - Contrôle mécanique et magnétique du niveau de glace - Entrée de l'eau 3/4" - Écoulement de l'eau Ø 20 mm.	- E Edelstahl Gehäuse Aisi 304 - Reduzierter Energie und Wasserverbrauch - Leit- oder Wasserkühlung - Kein Problem mit dem Kalkstein - Der Verdichter ist vom hermetischen Typ - Umweltschonendes Kältemittel R404A - Mechanische und magnetische Kontrolle der Eismenge - Wasserzufuhr 3/4" - Wasserablauf Ø 20 mm.	- Corrosión de acero inoxidable Aisi 304 - Consumo reducido de energía y agua - Pueden tener condensadores con aire o agua - Sin problemas con la cal - El compresor es hermético - Gas refrigerante ecológico R404A - Control mecánico y magnético del nivel de hielo - Entrada de agua 3/4" - Descarga agua Ø 20 mm.

NOTE

A= Condensazione ad aria / Air cooling
Refraldissement à air / Luftkühlung
Refrigeración por aire

W= Condensazione ad acqua / Water cooling
Refraldissement à eau / Wasserkühlung
Refrigeración por agua

