

S3 EK

laSpaziale

espresso coffee machines



Caffè d'autore

la paziale

espresso coffee machines

				
2	540	760	525	
3	540	995	525	
4	540	1230	525	



2



3

S3 — EK



4





Caffè d'autore

laSpaziale

espresso coffee machines

- Macchina da caffè elettronica con dosatura programmabile: versioni da 2, 3, 4 gruppi.
- Autolivello elettronico.
- Riscaldamento elettrico.
- Caldaia da 10 litri (per la 2 gruppi).
- Caldaia da 15 litri (per la 3 gruppi).
- Caldaia da 20 litri (per la 4 gruppi).
- Doppio manometro per il controllo della pressione della caldaia e della pompa.
- 1 lancia acqua calda / 2 lance vapore.
- Termostato di sicurezza parte elettrica.
- Alimentazione e assorbimento resistenza della macchina:
2 gruppi 400/208/230/240 V - 50/60 Hz - 3500 W.
3 gruppi 400/208/230/240 V - 50/60 Hz - 5000 W.
4 gruppi 400/208/230/240 V - 50/60 Hz - 7000 W.
- Erogazione acqua calda temporizzata e miscelata.
- Funzione lavaggio caldaia.
- Gestione allarmi anomalie di funzionamento.
- Scaldavivande elettrico (a richiesta).
- Pompa volumetrica incorporata (a richiesta).



- Electronic coffee machine with automatic and proportioned dose setting: 2, 3 or 4 groups' versions.
- Automatic boiler refill.
- Electric heating system.
- 10-liters boiler (for the 2-units machine).
- 15-liters boiler (for the 3-units machine).
- 20-liters boiler (for the 4-units machine).
- Double gauge for boiler and pump pressure control.
- 1 hot water outlet / 2 steaming wands.
- Safety thermostat for electric system.
- Power supply and heating element input of the machine:
2-units 400/208/230/240 V - 50/60 Hz - 3500 W.
3-units 400/208/230/240 V - 50/60 Hz - 5000 W.
4-units 400/208/230/240 V - 50/60 Hz - 7000 W.
- Pre-set and mixed hot water delivery.
- Boiler washing function.
- Control of malfunction alarms.
- Electric cup warmer (on request).
- Built-in pump (on request).



- Machine à café électronique avec dosage programmable: version à 2, 3, 4 groupes.
- Auto-niveau électronique.
- Chauffage électrique.
- Chaudière à 10 litres (pour la 2 groupes).
- Chaudière à 15 litres (pour la 3 groupes).
- Chaudière à 20 litres (pour la 4 groupes).
- Manomètre double échelle pour le contrôle de la pression en chaudière et de la pompe.
- 1 lance eau chaude / 2 lances vapeur.
- Thermostat de sécurité partie électrique.
- Alimentation et absorption résistance de la machine:
à 2 groupes 400/208/230/240 V - 50/60 Hz - 3500 W.
à 3 groupes 400/208/230/240 V - 50/60 Hz - 5000 W.
à 4 groupes 400/208/230/240 V - 50/60 Hz - 7000 W.
- Débit eau chaude temporisée et mélangée.
- Fonction nettoyage chaudière.
- Gestion alarmes anomalies de fonctionnement.
- Chauffe-tasses électrique (sur demande).
- Pompe volumétrique incorporée (sur demande).



- Elektronische Kaffeemaschine mit programmierbarer Dosierung und elektronisch gesteuerter Kaffeeportionierung: 2, 3 oder 4-gruppige Versionen.
- Automatische Kesselfüllung.
- Elektrische Heizanlage.
- 10-Liter Kessel (für die 2-gruppige).
- 15-Liter Kessel (für die 3-gruppige).
- 20-Liter Kessel (für die 4-gruppige).
- Doppelmanometer für Kessel- und Pumpendruckkontrolle.
- 1 Heißwasserauslaßdüse / 2 Dampfauslaßdüsen.
- Sicherheitsthermostat für die elektrische Anlage.
- Anschlußleistung und Heizleistung der Maschine:
2 Gruppen 400/208/230/240 V - 50/60 Hz - 3500 W.
3 Gruppen 400/208/230/240 V - 50/60 Hz - 5000 W.
4 Gruppen 400/208/230/240 V - 50/60 Hz - 7000 W.
- Automatische, programmierbare und gemischte Heißwasserausgabe durch Zeit gesteuert.
- Kesselswaschung.
- Alarmsführung für Betriebsunregelmäßigkeiten.
- Elektrischer Tassenwärmer (auf Befragen).
- Eingebaute volumetrische Pumpe (auf Befragen).

